

TASKI® swingo® 350 B BMS Li-Ion

Kompaktowa maszyna szorująco-zbierająca, o zasilaniu bateryjnym
(bateria litowo-jonowa)



Numer SKU: 7523947

Zwiększona wydajność

TASKI swingo 350 B BMS Li-Ion to maszyna szorująco-zbierająca z baterią litowo-jonową (technologia Li-Ion). Zdecydowanie krótszy czas ładowania baterii i wydłużona żywotność to główne korzyści wynikające ze stosowania baterii litowo-jonowych, dzięki którym zwiększona zostaje wydajność pracy, a proces czyszczenia uproszczony. Czas ładowania baterii litowo-jonowej dla TASKI swingo 350 B BMS Li-Ion to 2,5 godziny, natomiast czas pracy dla w pełni naładowanej baterii: 65 minut. Dodatkowym atutem tego rodzaju baterii jest większa elastyczność w zastosowaniu urządzenia – maszyna może być użyta w każdej chwili, nawet jeśli bateria nie została w pełni naładowana (możliwość doładowywania). Ponadto, baterie te są zdecydowanie lżejsze w porównaniu do baterii żelowych, dzięki czemu transport i przeniesienie maszyny jest prostsze, nie wymaga dużej siły fizycznej.

Łatwe czyszczenie trudnodostępnych miejsc

Stosowanie maszyny TASKI swingo 350 B BMS Li-Ion gwarantuje osiągnięcie doskonałych efektów czyszczenia nawet w trudnodostępnych miejscach. Możliwe jest to dzięki małym rozmiarom maszyny oraz regulacji wysokości rękojeści. Takie rozwiązania sprawiają, że maszyna jest wygodna w prowadzeniu, z łatwością omija różnego typu meblowanie rozstawione na podłodze, typu: regały, stoły. Usytuowanie szczotki walcowej umożliwia wyczyszczenie trudnodostępnych miejsc przy ścianach, jak i narożników. Umieszczona przed szczotką ściągaczka, pozwala na pracę maszyny zarówno do przodu, jak i do tyłu.

Bezpieczeństwo i łatwa obsługa

TASKI swingo 350 B BMS dzięki doskonałym efektom osuszania podłogi redukuje ryzyko poślizgnięcia się pieszych na wyczyszczonej powierzchni. Dlatego też, maszyna ta jest doskonałym rozwiązaniem do czyszczenia podłóg w miejscach/obiektach o wysokim natężeniu ruchu pieszego, nawet podczas dnia pracy. Ergonomiczny kształt rękojeści z zabezpieczeniem dłoni i regulacja jej wysokości, umożliwiają bezpieczną i wygodną pracę z maszyną.

Parametry techniczne

Wydajność teoretyczna	1140m ² /h	Rodzaj baterii	litowo-jonowa 29Ah
Szerokość pracy	38 cm	Czas pracy baterii litowo-jonowej	> 1 h
Szerokość ssawy	55 cm	Ilość szczotek	1 x walcowa
Pojemność zbiornika czystego płynu	10 L	Średnica szczotki walcowej	9 cm
Pojemność zbiornika brudnego płynu	10 L	Nacisk szczotki	ok. 17 kg
Ciężar maszyny gotowej do pracy	50 kg	Poziom hałasu	< 70 dB(A)
Napięcie	25,2 V	Klasa bezpieczeństwa	II
Pobór mocy	1100 W	Certyfikaty	deklaracja CE

Okres gwarancji: 12 miesięcy