

TASKI[®] swingo[®] 350 B BMS

Maszyna szorująco-zbierająca o zasilaniu bateryjnym



Numer SKU: 7516862

Doskonałe efekty czyszczenia trudnodostępnych miejsc

Czyszczenie Stosowanie maszyny TASKI swingo 350B gwarantuje osiągnięcie doskonałych efektów czyszczenia nawet w trudnodostępnych miejscach. Możliwe jest to dzięki małym rozmiarom maszyny oraz możliwości opuszczania rękojeści do tyłu. Takie rozwiązania sprawiają, że maszyna jest łatwa w prowadzeniu co pozwala z łatwością omijać różne przeszkody np. regały. Usytuowanie szczotki walcowej umożliwia wyczyszczenie trudnodostępnych miejsc krawędziami przy ścianach, jak i narożników. Umieszczona przed szczotką ściągaczka pozwala na pracę maszyny zarówno w przód jak i do tyłu.

Skuteczne czyszczenie i osuszanie

W porównaniu z ręcznymi metodami czyszczenia, stosowanie maszyny TASKI swingo 350B zapewnia czystą powierzchnię oraz estetyczny wygląd podłogi. Osiągnięcie takich efektów czyszczenia możliwe jest dzięki maksymalnej akcji czyszczącej maszyny oraz innowacyjnej ssawie w kształcie litery V. Taki kształt ssawy gwarantuje wysoki poziom osuszenia powierzchni, nawet w przypadku podłóg „trudnych”, takich jak podłogi o nierównej powierzchni.

Bezpieczeństwo i łatwa obsługa

TASKI swingo 350B dzięki doskonałym efektom osuszania podłóg redukuje ryzyko poślizgnięcia się pieszych na wyczyszczonej powierzchni. Dlatego też, maszyna ta jest doskonałym rozwiązaniem do czyszczenia podłóg w miejscach/obiektach o wysokim natężeniu ruchu pieszego, nawet podczas dnia pracy. Ergonomiczny kształt (przystosowany do naturalnego ułożenia dłoni) i regulacja wysokości rękojeści z zabezpieczeniem dłoni, umożliwia bezpieczną i wygodną pracę z maszyną

Parametry techniczne

Wydajność teoretyczna	1140m ² /h	Czas pracy baterii	45 min
Szerokość pracy	38 cm	Ciężar maszyny gotowej do pracy	67 kg
Szerokość ssawy	53 cm	Wymiary (D x Sz x W)	79 x 45 x 43 cm
Pojemność zbiornika czystego płynu	10 L	Typ szczotki	szczotka walcowa
Pojemność zbiornika brudnego płynu	10 L	Nacisk szczotki	ok. 15 kg
Zużycie prądu	1100 W	Długość przewodu prostownika	3 m
Napięcie	12 V	Klasa bezpieczeństwa	II
Pojemność baterii	25 Ah/C5	Certyfikaty	CE/CB Test

Okres gwarancji: 12 miesięcy