



Numer SKU: 7518096

Niezawodna i wytrzymała oraz łatwa w obsłudze i konserwacji

Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych materiałów i wytrzymałych komponentów zwiększa się wydajność maszyny przy jednoczesnej redukcji serwisowania i kosztów napraw do minimum. Nowa konstrukcja ssawy i system zakładania szczotek umożliwia szybkie przygotowanie maszyny do użytku i ułatwia czynności konserwacyjne. Wszystkie elementy wymagające częstej konserwacji są oznaczone kolorem żółtym, a ich demontaż odbywa się bez użycia narzędzi. Zapewnia to szybka i sprawna obsługa i wymaga jedynie minimalnego przeszkolenia operatora.

Nieźródlna efektywność dzięki zwrotności i wysokiej wydajności

Opatentowany system IntelliFlow zapewnia równomierne dozowanie roztworu czyszczącego i zapewnia oszczędność wody i środków chemicznych. Istnieje możliwość zainstalowania systemu IntelliDose, który zapewnia bezpieczne i kontrolowane dozowanie środka chemicznego. Innowacyjne rozwiązania w połączeniu z dużą prędkością czyszczenia (7,5 km/h) oraz systemowi zarządzania wodą (zbiornik o pojemności 200 litrów) zasadniczo zwiększa wydajność i czas między tankowaniami urządzenia. Dzięki dwóm skrętnym osiom maszyna jest bardzo zwrotna i łatwo się nią manewruje, także na niewielkich, zabudowanych powierzchniach.

Bezkonkurencyjna efektywność dzięki doskonałemu czyszczeniu oraz perfekcyjnemu zbieraniu wody

Nowa opatentowana ssawa w kształcie litery W zapewnia dopasowywanie się ściągaczki do profilu czyszczonej podłogi i dokładne zbieranie wody nawet podczas zakręcania, także z nierównych powierzchni, np. wyłożonych płytkami ceramicznymi z głębokimi fugami. Specjalnie zaprojektowane gumy ssawy oraz konstrukcja systemu odsysania umożliwiają zbieranie małych zanieczyszczeń (np. niedopałków papierosów) bez niebezpieczeństwa zatykania się układu ssącego. Dzięki zastosowaniu systemu 3 kół, ssawa nie wymaga regulacji i zapewnia doskonałe osuszanie podłogi każdego rodzaju, a w związku z tym poprawia bezpieczeństwo użytkowników.

Wyjątkowo ergonomiczna konstrukcja i niski poziom hałasu

Ergonomiczna konstrukcja ułatwia pracę operatorowi, a regulowane siedzenie i zastosowane rozwiązania zapewniają bezpieczną i swobodną obsługę każdemu operatorowi, bez względu na wzrost. Dobra widoczność z siedzenia i ruchoma ssawa umożliwiają operatorowi łatwe czyszczenie przy ścianach i innych przeszkodach. Niski poziom hałasu oraz możliwość stosowania specjalnego trybu ECO z dodatkową redukcją hałasu sprawia, że praca staje się przyjemniejsza i umożliwia czyszczenie w ciągu dnia także w miejscach, w których hałas jest niepożądany.

Parametry techniczne

Wydajność teoretyczna	6375m ² /h	Kąt podjazdu podczas czyszczenia	10 %
Szerokość pracy	85 cm	Dozowanie min - max	15-200 g/m ²
Szerokość ssawy	110 cm	Szczotki	2 x 43 cm
Pojemność zbiornika płynu czystego	200 L	Prędkość szczotek	160 obr./min
Pojemność zbiornika płynu brudnego	210 L	Nacisk szczotki	56-112 kg
Napięcie	24 V	Przepływ powietrza	31,1 L/s
Pojemność baterii (żelowe / kwasowe)	330-360 Ah/C5	Prędkość czyszczenia	7,5 km/h
Wydajność baterii (żelowe / kwasowe)	do 9 h *	Prędkość transportowa	8 km/h
Waga maszyny gotowej do użytku (z bateriami 240 Ah i 75 kg operatorem)	760 kg	Poziom hałas	67 dB(A)
Wymiary (dł x sz x w) (wysokość powyżej siedzenia operatora)	178x89x140 cm	Klasa bezpieczeństwa	III
Promień skrętu	200 cm	Klasa wodoszczelności	IPX3
Kąt podjazdu bez czyszczenia	15 %	Certyfikaty	CE/CB Test Certificate

* w zależności od warunków pracy

Okres gwarancji: 12 miesięcy